



## HUSQVARNA 533RS

Máquina eficaz y versátil para recortar hierba y maleza con frecuencia. La 533RS es ideal para particulares que necesiten una desbrozadora robusta, fiable y fácil de manejar. Equipada con un motor X-torq de bajo consumo y filtro de aire eficaz que proporciona un menor desgaste al mismo. Cabezal de corte, cuchilla y protector Combi vienen incluidos.



### Bomba de combustible

Bomba de combustible diseñada para facilitar el arranque



### Arnés standard doble

Arnés Estándar para desbrozadoras más ligeras

### Motor X-Torq®

El diseño de los motores X-Torq® permite que se reduzcan las emisiones hasta un 75% y reduce el consumo en un 20%.



### Protector Combi

El equipamiento de corte puede utilizarse tanto con una cuchilla como con un cabezal de corte.



## FEATURES

- Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de combustible
- Arnés Estándar para desbrozadoras más ligeras
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Muy versátil gracias a la protección Combi
- Manillar robusto
- Embrague muy resistente
- Arranque de fácil mantenimiento
- Eficaz filtro de aire
- Codo para un mejor rendimiento de corte.
- Manillar ergonómico
- Cabezal fácil de usar

Technical specifications	
<b>CAPACITY</b>	
Limite máximo de embrague	5200 rpm
Umbral de embrague para alerta	26 %
Umbral de embrague para aviso	16 %
Velocidad sin carga	3000 rpm
Limite máximo de ralentí	3400 rpm
Velocidad máxima	8000 rpm
Limite mínimo de velocidad de arranque	9800 rpm
Umbral de aceleración para alerta	16 %
Umbral de aceleración para aviso	6 %
<b>CERTIFICATIONS</b>	
Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No.	SEC/11/2317
Integration test value	PT6 Update
<b>DIMENSIONES</b>	
Diámetro de tubo	24 mm
Longitud de tubo	1483 mm
Peso (sin equipo de corte)	7.1 kg
<b>MOTOR</b>	
Diámetro de cilindro	38 mm
Cilindrada	29.5 cm <sup>3</sup>
Carrera del cilindro	26 mm
Bujía	Champion RZ7C
<b>EQUIPO</b>	
Ángulo de corte	30°
Diámetro de corte	1
Diámetro de corte	1.4
Cuchilla para hierba OEM	Grass 255-4
Arnés OEM	Arnés Husqvarna doble
Trimmy OEM	T35 M10
Source system	PAID
<b>LUBRICANTE</b>	
Consumo de combustible	508 g/kWh
Capacidad del tanque	0.7 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Generic Power Source	Petrol
Combustible	Gasolina
<b>CONTENIDO DE LA CAJA</b>	
Packaging height	290 mm
Packaging length	290 mm
Packaging volume	175.68 dm <sup>3</sup>
Volumen de embalaje	0.155 m <sup>3</sup>
Packaging width	1838 mm
Quantity in Master pack	1
Unit of measure	Piece/Each
<b>SONIDO Y RUIDO</b>	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	112 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	95 dB(A)
<b>VIBRACIÓN</b>	
Vibración diaria (Aeqv)	3.8 m/s <sup>2</sup>
Exposición diaria a vibraciones (A8)	2.5 m/s <sup>2</sup>
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3.5 h
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	3.1 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.1 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.8 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	3.8 m/s <sup>2</sup>
<b>DATOS DE EMISIONES DE LA UE</b>	
Exhaust emissions (CO2 EU V)	1034 g/kWh