




HUSQVARNA 535LK

Recortadora combinada profesional de alta potencia y alta resistencia con motor X-Torq®. Sistema de acoplamiento rápido compatible con los accesorios Husqvarna existentes para una máxima versatilidad y una máxima productividad. El sistema antivibración y la empuñadura suave aseguran un uso cómodo, incluso durante los turnos más largos.



Plato metálico deslizante

Protectores de motor muy resistentes.



Tubo desmontable

Tubo desmontable para facilitar el transporte y el almacenaje

Versátil

Maquina muy versátil con multitud de accesorios disponibles.



Auto return stop switch

Stop switch automatically resets to the ON position for trouble-free starting.



FEATURES

- Muy versátil, multitud de accesorios disponibles
- Tubo desmontable para facilitar su transporte y almacenamiento
- Placa protectora que ayuda a proteger el motor.
- Auto return stop switch for easy starting
- Arranque de fácil mantenimiento
- Cabezal fácil de usar
- Tanque transparente para comprobar niveles
- Fuel pump for easy starting
- Cómodas empuñaduras
- Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de combustible

Technical specifications	
CAPACIDAD	
Velocidad de embrague	4300 rpm
Velocidad sin carga	2900 rpm
Velocidad máxima	8400 rpm
rmp máximas en salida	8013 rpm
HUS Usage	Versatile use
CERTIFICATIONS	
Integration test value	PT6 Update
DIMENSIONES	
Article net weight	7500 g
Anchura de corte	45 cm
Longitud de tubo	1483 mm
Diámetro de tubo	24 mm
Peso (sin equipo de corte)	5.8 kg
MOTOR	
Diámetro de cilindro	38 mm
Cilindrada	34.6 cm ³
Carrera del cilindro	30.5 mm
Holgura de electrodo	0.5 mm
Familia motor	KHVXS.0354EE
Familia motor	KHVXS.035EE
Holgura de bobina	0.3 mm
Bujía	Champion RCJ6Y
NIVELES DE RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	114 dB(A)
Nivel de ruido	111 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	99 dB(A)
EQUIPO	
Ángulo de corte	30 °
Diámetro de corte	1.46
Diámetro de corte	1
Trimmy OEM	T35 M10
Output shaft thread	M10x1.25V
Technical Platform	HPT-R18
LUBRICANTS	
Consumo de combustible	475 g/kWh
Capacidad del tanque	0.6 l
Tipo de lubricante (piñón)	Grasa mineral
Generic Power Source	Petrol
Combustible	Gasolina
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	4.5 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (AB)	3.2 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	4 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	4.5 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.9 m/s ²
DATOS DE EMISIONES DE LA CARB	
Familia motor	KHVXS.035EE
Familia motor	KHVXS.0354EE
Emisiones de escape (CO media)	243.69 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	1029 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	29.31 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	1.09 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA EPA	
Emisiones (CO media)	243.69 g/kWh
Emisiones de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emisiones (medium CO ²)	1029 g/kWh
Emisiones (media HC)	29.31 g/kWh
Emisiones (media NOx)	1.09 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO media)	418.31 g/kWh
Emisiones de escape (CO media)	862 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	862 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	40.51 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	0.46 g/kWh

Technical specifications

CONTENIDO DE LA CAJA

Quantity in Master pack

1

Unit of measure

Piece/Each

ACCESSORIES



537 19 66-05



HUSQVARNA HEDGE TRIMMER
ATTACHMENT HA850
537 19 66-06



HUSQVARNA ACCESORIO TRIMMY
537 35 35-01



HUSQVARNA ACCESORIO
CORTACANTOS
537 19 69-01



HUSQVARNA CULTIVATOR
ATTACHMENT CA230
967 29 42-01



HUSQVARNA BR600
967 29 67-01



HUSQVARNA DETHATCHER
ATTACHMENT DT600
967 29 69-01



HUSQVARNA EXTENSION
ATTACHMENT
967 29 71-01



HUSQVARNA PODADORA 300PA
537 18 33-23

HUSQVARNA SWEEPER
ATTACHMENT SR600-2
967 29 44-01