



## Husqvarna PW 350

Máquina de rendimiento alto con un robusto y fiable diseño, para excelentes resultados y trabajos exigentes como los vehículos y los muros de piedra. El agarre Low Force activa el gatillo con menos esfuerzo y más confort. El motor de inducción y la bomba de metal aseguran un buen rendimiento y una larga vida útil de la máquina. El transporte es sencillo gracias al asa de transporte de aluminio. Acoplamiento rápido de la manguera, grandes y robustas ruedas para una mejor tracción y una lanza de pulverización que mejora la experiencia. Dos funciones de giro para el ajuste de boquilla y el acople rápido hacen la operación más eficiente. El almacenamiento de los accesorios a bordo y el carrete de manguera garantizan una operación eficiente. Dos boquillas y un pulverizador de espuma incluidos.



### Motor de inducción

El motor de inducción de la hidrolimpiadora combina un gran rendimiento con una alta durabilidad y vida útil larga.



### Carrete de manguera

Almacenamiento de la manguera de la hidrolimpiadora cómodo y sencillo, tan solo hay que enrollarla.



### Gatillo de agarre ergonómico

La activación del gatillo se ajusta perfectamente a los dedos. Esto implica un menor esfuerzo y mayor comodidad, especialmente cuando se usa la hidrolimpiadora durante un tiempo prolongado.



### Bomba de metal

La bomba de la hidrolimpiadora está fabricada en metal para minimizar el riesgo de ruptura y para proporcionar una gran vida útil.



## FEATURES

- Gatillo ergonómico y de agarre cómodo
- Carrete de manguera
- Durabilidad y resistencia
- Bomba de metal
- Fácil transporte y tracción eficiente
- Almacenamiento y transporte sencillos
- Manguera flexible de alta presión
- Almacenamiento cable de alimentación
- Eficiencia y comodidad
- Transporte cómodo de la máquina
- Pulverizador transparente de espuma
- Gran ergonomía durante los trabajos de limpieza
- Boquilla de chorro plano variable
- Boquilla giratoria
- Almacenamiento

Technical specifications	
<b>CAPACIDAD</b>	
Capacidad del depósito	0.5 l
Clase de protección eléctrica	IP X5
Presión máxima	150 bar
Aspiración de autocebado máx.	1 m
Max. Water inlet temperature	40 °C
Operating pressure Max	135 bar
Caudal de agua	420–500 l/h
<b>CERTIFICATIONS</b>	
Integration test value	PT6 Update
<b>DIMENSIONES</b>	
Article gross weight	20800 g
Article net weight	18800 g
Longitud de la manguera	9 m
Longitud del cable	5 m
Dimensiones (LxAnxAI) Height	710 cm
Dimensiones (LxAnxAI) Length	325 cm
Dimensiones (LxAnxAI) Width	350 cm
<b>EQUIPO</b>	
Tapón	Tipo F - 230 V
<b>MOTOR</b>	
Clase de protección eléctrica	IP X5
Ciclo de fase de corriente	50 Hz
Fases	1
Potencia nominal	2100 W
Corriente nominal, A	9.5 A
Voltaje	230 V
<b>NIVELES DE RUIDO</b>	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	90 dB(A)
<b>EMBALAJE</b>	
Packaging height	780 mm
Packaging length	375 mm
Packaging volume	114.08 dm <sup>3</sup>
Volumen de embalaje	0.115 m <sup>3</sup>
Packaging width	390 mm
Quantity in Master pack	1
Unit of measure	Piece/Each
Cantidad de palets	6 pcs
<b>VIBRACIONES</b>	
Vibration (ah) Vibration max ah	2.5 m/s <sup>2</sup>