HUSQVARNA 565

Con un excelente rendimiento de corte, la 565 te ayudará a trabajar más rápido incluso con las espadas más largas. La gran capacidad de enfriamiento y la filtración de última tecnología significan un excelente rendimiento y una operación más sencilla incluso en los trabajos más complejos. Equipada con Autotune™ y Air Injection™, con niveles bajos de vibración, la 565 es potente y está diseñada de forma ergonómica para un trabajo rápido y seguro.

Air Injection filters 98% of incoming dust

Give you full working days with maintained performance and less wear on the engine.

Better manoeuvrability gives full control

The front handle bar position is close to the center of gravity, giving you better cutting control.

Better chip ejection avoids clogging

The clutch cover is designed to optimise rapid, safe saw chip ejection. Prevents clogging, even when cutting long fibre wood.

10 times quicker air/fuel mix adjustment

AutoTune™ ensures a correctly tuned engine setting and optimised engine performance in all conditions.

FEATURES

- Clutch cover design optimise chip ejection
- Lowered handle gives better control
- Maintains performance, gives less wear
- Correct engine setting and optimal performance
- Handles separated from engine
- Cut-out system prevents over-revving
- Visor de nivel de combustible
- Easy to open and secure
- Perfect sight critical for felling

Technical specifications	
CAPACITY	
Velocidad de cadena a 133% de velocidad de potencia máxima del motor Chain speed at 133% of maximum engine power speed	27.5 m/s
Velocidad de embrague	3800 rpm
Limite máximo de embrague	6800 rpm
Velocidad sin carga	2700 rpm
Limite máximo de ralentí	3800 rpm
Holgura de bobina	0.3 mm
Velocidad máxima	9300 rpm
Potencia	3.7 kW
Limite mínimo de velocidad de arranque	13000 rpm
Torsión max.	4.2 Nm
Torsión max. at rpm	6900 rpm
CERTIFICATIONS	
Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No.	0404/17/2475
Integration test value	PT6 Update
DIMENSIONES	
Article gross weight	9407 g
Article net weight	8542 g
Bar length	18"
Longitud de espada recomendada min-max	71 cm
Longitud de espada recomendada min-max Shortest	38 cm
Size	18"
Peso (sin equipo de corte)	6.5 kg
MOTOR	
Diámetro de cilindro	48 mm
Cilindrada	70.6 cm^3
Carrera del cilindro	39 mm
Holgura de electrodo	0.5 mm
Familia motor	KHVXS.0715AH
Holgura de bobina	0.3 mm
Bujía	NGK BPMR7A
EQUIPO	
Soporte para espada	Grande
Tipo de espada	Grande
Tipo de cadena	C85
Generic Chainsaw SubGroups	Powerful robust saws
Calibre	1.5 mm
Tipo de asa	Estándar
Pase	3/8"
Tipo de puntera	Rim 7
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	442 g/kWh
Consumo	1.63 kg/h
Capacidad del tanque	0.7 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Bomba de aceite	Flujo regulable, sin flujo en parada
Capacidad del depósito de aceite	0.35 l
Generic Power Source	Petrol
Combustible	Gasolina
NIVELES DE RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	119 dB(A)
Nivel de ruido	117 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	105 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	5.3 m/s^2
Exposición diaria a vibraciones (A8)	3.6 m/s^2
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3.7 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	5.2 m/s^2
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	5.3 m/s^2
DATOS DE EMISIONES DE LA EPA	
Familia motor	KHVXS.0715AH
Emisiones (CO media)	245.11 g/kWh
Emisiones de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emisiones (medium CO^2)	803 g/kWh
Emisiones (media HC)	53.87 g/kWh
Emisiones (media NOx)	2.26 g/kWh
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	

Technical specifications	
Emisiones de escape (CO media)	227.51 g/kWh
Emisiones de escape (CO_2media)	804 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	804 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	54.98 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	2.33 g/kWh
CONTENIDO DE LA CAJA	
Packaging height	290 mm
Packaging length	540 mm
Volumen de embalaje	0.054 m^3
Packaging volume	53.25 dm^3
Packaging width	340 mm
Quantity in Master pack	1
Unit of measure	Piece/Each